

WATER BLOCK

La válvula de bloqueo de agua es como un "seguro" contra derrames. Se encarga de limitar el consumo de agua entre 5 y 50 litros, según lo que se ajuste. Su trabajo es simple: mide cuánta agua ha pasado por ella. Si se pasa del límite que le marcaste, automáticamente corta el agua y se queda así, en modo seguro, hasta que tú intervengas.

Si todo está dentro del límite establecido, la válvula "resetea" la cuenta y queda lista para empezar un nuevo ciclo. Lo mejor de todo es que no necesita electricidad ni nada extra, solo funciona con el agua que pasa por ella.



Características

- ✓ ¾ "- conexión roscada hembra en la entrada (América del Norte-GHT / Europa-BSP). Agua fría/caliente o fría/ambiente.
- ✓ ¾ "- rosca de conexión macho en la salida (América del Norte-GHT / Europa-BSP). Sistema patentado Direct Dispense.
- ✓ Montaje vertical prefiere.
- ✓ El valor máximo volumen ajustable por 10 muescas de ajuste.
- ✓ Cada muesca aumenta el volumen conjunto de 5 +/- 1 l / min.
- ✓ De calidad alimentaria (SADA, NSF pendiente).
- ✓ 2002/95 / CE (RoHS).

Especificaciones técnicas

Temperatura ambiente	2°C – 60°C
Temperatura del fluido	2°C – 70°C
Presión operacional	0,02 ÷ 1 MPa (0,2 ÷ 10 bar)
Tasa de flujo	De 2 a 30 l / min (0,53 a 7,9 gpm)
Resistencia a la rotura	> 5 MPa (> 50 bar) a 25 ° C
Puntuación vida útil	> 300,000 litros (> 79000 gal)

AQUAFRESC

03820 Cocentaina – Alicante – España

Telf: 966500816

info@fuentesdeaguamineral.com

www.fuentesdeaguamineral.com